

令和7年度 鳥獣被害対策実践事業（整備事業）
電 気 柵 ／ 複 合 柵 仕 様 書

イノシシ用2段張り:周囲長240m／イノシシ・サル用複合柵:周囲長400m

資材名		規格・仕様	数量	
電 気 柵	本器 (イノシシ用2段)	クイック600ソーラー	1台	
		最大電線長:600m以上／ソーラーパネルー体型:7W以上		
		出力動作切替:連続出力、夜出力		
		出力周期:切替機能付(1. 1秒以内と0. 76秒以内)		
		過充電防止・過放電防止機能付		
		付 属 品		12Vバッテリー (本体内蔵式 / 7Ah以上 / メンテナンスフリータイプ)
				バッテリーコード
				アース棒30型5本組
				注意表示板2枚
				保証書 / 盗難補償申請書類 / 取扱説明書
	本器	クイック2000ソーラー(昼出力仕様)	1台	
		最大電線長:2, 000m以上／ソーラーパネルー体型:7W以上		
		出力動作切替:連続出力、昼出力		
		出力周期:切替機能付(1. 1秒以内と0. 76秒以内)		
		過充電防止・過放電防止機能付		
		付 属 品		12Vバッテリー (本体内蔵式 / 7Ah以上 / メンテナンスフリータイプ)
				バッテリーコード
				アース棒30型5本組
				注意表示板2枚
				保証書 / 盗難補償申請書類 / 取扱説明書
	本器取付用支柱セット (イノシシ用2段、 複合柵共用)	自在取付支柱セット	2セット	
		樹脂被膜鋼管製支柱。支柱規格:直径φ33mm以上 / 長さ:1, 000mm以上		
		上記規格の支柱を2本以上にて1式とし、本器取付用の金具も付属していること		
	マイナス接続用配線	マイナス接続コード	1本	
耐圧20, 000V以上、2重被覆線、長さ2. 5m				
本体からワイヤーメッシュへ直接配線取付可能で、本体側はリング端子付のもの				
支柱	塩ビパイプ80cm	159本		
	VP16、内径16mm、外径22mm、長さ80cm			
フック	22mmフック	636個		
	ステンレス製(SUS304)			
	上記塩ビパイプに取付可能で、容易に高さや弛み調整ができるもの			
支柱通電用部材	おじろスプリング22mm	477個		
	ステンレス製(SUS304)。直径約22mm、長さ17cm			
	上記塩ビパイプに取付可能で、フック間の支柱部分への通電を確保できるもの			
支柱固定用部材	バインド線40cm	318本		
	芯材:鉄、樹脂被膜製、塩ビパイプとワイヤーメッシュ固定部材。			
コード (イノシシ用2段、 複合柵共用)	ゲッターコード各種	300m＝1巻 400m＝1巻 500m＝2巻		
	ロープ状で金属線6本(ステンレス線4本、スズメッキ銅線2本)以上の物。			
	抵抗値／約0. 256Ω／m以下、ボビン巻。			
	ポリ線は耐候剤入りである事。			
ゲート	ゲート3型大	16個		
	ハンドル(スプリング付)で、ゲートフック付きの物。上記塩ビパイプへ固定可能なもの。			
	通電部ステンレス製(SUS304)である事。			

	支柱 (イノシシ用2段)	FRPポール 14mm×90cm	70本
		FRP製、直径14mm長さ90cm。打ち込みに耐えうる先端尖りキャップとエンドキャップ付のもの。	
		樹脂被膜コーティング加工処理されているもの	
	フック (イノシシ用2段)	14mmフック	140個
		ステンレス製(SUS304)	
		上記FRPポール14mmに取付可能で、容易に高さや弛み調整ができるもの。	
	ゲート (イノシシ用2段)	ゲート3型	4個
		ハンドル(スプリング付)で、ゲートフック付きのもの。上記FRPポール14mmへ固定可能なもの。	
		通電部ステンレス製(SUS304)である事。	
	通電シート (イノシシ用2段)	マイナスシート60cm×50m	5巻
幅60m、長さ50m、厚さ0. 3mm。通電線(材質ステンレス)が4列以上入っていること。			
シート固定杭 (イノシシ用2段)	シート押え杭	480本	
	材質ポリプロピレン(耐候剤入)、長さ20cm。抜けにくいよう返しが3つ以上あること。		
金網柵	ワイヤーメッシュ	メッキ線、φ5. 0×75×218mm 1, 000×2, 000mm	211枚
	主支柱	異形鉄筋(溶融亜鉛メッキ)、D13×1, 500mm	212本
	補助支柱	異形鉄筋(溶融亜鉛メッキ)、D13×1, 200mm	211本
	結束線	ステンレス製、#18 1. 2mm×350mm	1, 902本
	下部補強用支柱	異形鉄筋(溶融亜鉛メッキ)、D16×2, 000mm	211本
	門扉部材	スパイラル筋(メッキ線)φ4. 0、L1, 000mm(内径50mm)	8本
		門クリップ、メッキ線、φ5mm 目合い75mm又は150mmに取付可能なもの	8個
異形鉄筋(溶融亜鉛メッキ)、D13×1, 000mm		4本	
その他の条件		・資材は地区の指定場所に納品し、製造メーカーより施工指導をすること ・日本電気さく協議会会員製品及び日本国内製造品に限る ・アフターの点を考慮し、上記資材は統一メーカー製品の導入に限る ・製品は上記製品と同等以上とする。 ・上記製品以外で応札する場合、事前に同等品申請を行うこと。 ・同等品申請の際は、製品の詳細が確認出来るカタログ等を一緒に申請すること。 ・同等品申請の許可を受けていない製品での入札は失格とする。 (納品場所) 落札後別途協議 (納品日) 落札後別途協議 ※ 電気柵を設置する際は、設置についての指導等を行うこと。時期及び内容については、落札後別途協議する。 <連絡先> 日南市有害鳥獣対策協議会 事務局 (日南市農政課農産園芸係内) 担当 野島 TEL 0987-31-1132 FAX 0987-24-0080	