

**令和8年度 鳥獣被害対策実践事業（整備事業）
複 合 柵 仕 様 書**

イノシシ・アナグマ用複合柵 周囲長3, 947m、イノシシ・アナグマ用電気柵 周囲長1, 320m(大窪地区)

資材名		規格・仕様	数量	
電 気 柵	本器	クイック2000ソーラー	6台	
		最大電線長:2, 000m以上／ソーラーパネルー体型:7W以上		
		出力動作切替:連続出力、夜出力		
		出力周期:切替機能付(1. 1秒以内と0. 76秒以内)		
		過充電防止・過放電防止機能付		
		付 属 品		12Vバッテリー (本体内蔵式 / 7Ah以上 / メンテナンスフリータイプ)
				バッテリーコード
				アース棒30型5本組
				注意表示板2枚
				保証書 / 盗難補償申請書類 / 取扱説明書
	本器	クイック3300ソーラー	5台	
		最大電線長:3, 300m以上／ソーラーパネルー体型:12W以上		
		出力動作切替:連続出力、夜出力		
		出力周期:切替機能付(1. 1秒以内と0. 76秒以内)		
		過充電防止・過放電防止機能付		
		付 属 品		12Vバッテリー (本体内蔵式 / 12Ah以上 / メンテナンスフリータイプ)
				バッテリーコード
				アース棒30型5本組
				注意表示板2枚
				保証書 / 盗難補償申請書類 / 取扱説明書
	本器取付用支柱セット	自在取付支柱セット	11セット	
		樹脂被膜鋼管製支柱。支柱規格:直径φ33mm以上 / 長さ:1, 000mm以上		
		上記規格の支柱を2本以上にて1式とし、本器取付用の金具も付属していること		
	コード	ゲッターコード各種	300m＝ 8巻 400m＝ 4巻 500m＝24巻	
		ロープ状で金属線6本(ステンレス線4本、スズメッキ銅線2本)以上の物		
抵抗値／約0. 256Ω / m以下、ボビン巻				
ポリ線は耐候剤入りである事				
ガイシ(複合柵用)	フェンスガイシ6型	2, 707個		
	樹脂製、ワイヤーメッシュの目合いに上下両方向へ取付可能な物			
支柱(複合柵用)	FRPポール30cm	2, 707本		
	FRP製、直径14mm長さ30cm、上記ガイシに取付可能な物			
フック	14mmミニフック	10, 828個		
	ステンレス製(SUS304)、上記FRPポールに取付可能で、容易に高さ弛み調整できる物			
支柱通電用部材	おじろスプリング14mm	8, 121個		
	ステンレス製(SUS304)。直径約14mm、長さ約17cm			
	上記FRPポールに取付可能で、フック間の支柱部分への通電を確保できる物			
ゲート	ゲート3型	64個		
	ハンドル(スプリング付)で、ゲートフック付きの物。上記FRPポールに固定可能なもの			
	通電部ステンレス製(SUS304)である事			
通電式ネット	マルチEネット黒50m	28巻		
	ネット地上高55cm、幅60cm、長さ50m			
	樹脂ネットに電気を通す電線が4本編み込み式である事(地面から約10cm、15cm、15cm、15cm間隔)			
	樹脂ネットと通電式防草シートがー体型である物			
	通電式防草シートには、金属線が4本以上織り込んであり、通電性を確保できるものである事			
	噛み破り防止の為、ネットの目合いは15mm以下のものである事			

	支柱(通電式ネット用)	FRPポール14mm×90cm	660本
		FRP製、直径14mm長さ90cm	
		先端キャップ・エンドキャップ付きのもので、ガラス繊維が飛び出さないよう樹脂被膜されているもの	
	ガイシ(通電式ネット用)	Qガイシ	660個
		樹脂製、ネット固定用として14mmの支柱に固定ができるもの	
	パッカー	パッカー16	192個
		樹脂製、ネット連結用	
	電線結束用テープ	通電テープ	2個
アルミ製テープ20m、粘着面も通電性が確保できるもの			
押え杭	シート押え杭	3,960個	
	樹脂製、長さ20cm、返し3箇所付きのもの		
出入口部材(通電式ネット用)	Eネット出入口キット	10セット	
	通電式ネット開閉出入り口用、開閉用のFRPポール・ネット固定用パッカー付属のもの		
埋没線	埋没線	50m	
	耐電圧20,000V以上、2重被覆されているもの		
金網柵	ワイヤーメッシュ	メッキ線、φ5.0×50/100×150 870×2,000mm	2,081枚
	主支柱	異形鉄筋(溶融亜鉛メッキ)、D13×1,000mm	4,169本
	結束線	ステンレス製、#18 1.2mm×350mm	18,750本
	下部補強用支柱	異形鉄筋(溶融亜鉛メッキ)、D16×2,000mm	2,081本
	門扉部材	スパイラル筋(メッキ線) φ4.0、L800mm(内径40mm)	32本
		門支柱(異形鉄筋、溶融亜鉛メッキ、D13×1,000mm)	16本
		門クリップ(メッキ線、φ5mm) 目合い150mmに取付可能なもの	32個
その他の条件	・資材は地区の指定場所に納品し、製造メーカーより施工指導をすること ・日本電気さく協議会会員製品及び日本国内製造品に限る ・アフターの点を考慮し、上記資材は統一メーカー製品の導入に限る ・製品は上記製品と同等以上とする。 ・上記製品以外で応札する場合、事前に同等品申請を行うこと。 ・同等品申請の際は、製品の詳細が確認出来るカタログ等を一緒に申請すること。 ・同等品申請の許可を受けていない製品での入札は失格とする。 (納品場所) 落札後別途協議 (納品日) 落札後別途協議 ※ 電気柵を設置する際は、設置についての指導等を行うこと。時期及び内容については、落札後別途協議する。 <連絡先> 日南市有害鳥獣対策協議会 事務局 (日南市農政課農産園芸係内) 担当 野島 TEL 0987-31-1132 FAX 0987-24-0080		