

**令和8年度 鳥獣被害対策実践事業（整備事業）
複 合 柵 仕 様 書**

イノシシ・サル用複合柵 周囲長1,165m(潟上伊崎野地区)

資材名		規格・仕様	数量	
電 気 柵	本器	クイック2000ソーラー(昼出力仕様)	2台	
		最大電線長:2,000m以上／ソーラーパネル一体型:7W以上		
		出力動作切替:連続出力、昼出力		
		出力周期:切替機能付(1.1秒以内と0.76秒以内)		
		過充電防止・過放電防止機能付		
		付 属 品		12Vバッテリー(本体内置式/7Ah以上/メンテナンスフリータイプ)
				バッテリーコード
				アース棒30型5本組
				注意表示板2枚
	保証書/盗難補償申請書類/取扱説明書			
	本器	クイック3300ソーラー	1台	
		最大電線長:3,300m以上／ソーラーパネル一体型:12W以上		
		出力動作切替:連続出力、昼出力、夜出力		
		出力周期:切替機能付(1.1秒以内と0.76秒以内)		
		過充電防止・過放電防止機能付		
		付 属 品		12Vバッテリー(本体内置式/12Ah以上/メンテナンスフリータイプ)
				バッテリーコード
				アース棒30型5本組
				注意表示板2枚
	保証書/盗難補償申請書類/取扱説明書			
	本器取付用支柱セット	自在取付支柱セット	3セット	
		樹脂被膜鋼管製支柱。支柱規格:直径φ33mm以上/長さ:1,000mm以上		
		上記規格の支柱を2本以上にて1式とし、本器取付用の金具も付属していること		
	マイナス接続用配線	マイナス接続コード	3本	
		耐圧20,000V以上、2重被覆線、長さ2.5m		
		本体からワイヤーメッシュへ直接配線取付可能で、本体側はリング端子付のもの		
通電式支柱	エレキポール	624本		
	ガイシ部=樹脂製、ポール部=FRP製、フック・スプリング部=ステンレス製(SUS304)			
	長さ約50cm、ポール直径14mm			
	支柱にも通電する構造で、ガイシ・FRPポール・フック・スプリングが全て組立済のものであること			
	垂直または斜め方向への固定ができるもの			
	下記記載のワイヤーメッシュに取付が可能であること			
コード	ゲッターコード各種	300m＝ 4巻 500m＝ 7巻		
	ロープ状で金属線6本(ステンレス線4本、スズメッキ銅線2本)以上の物。			
	抵抗値／約0.256Ω／m以下、ポピン巻。			
	ポリ線は耐候剤入りである事。			
ゲート	ゲート3型大	60個		
	ハンドル(スプリング付)で、ゲートフック付きの物。上記塩ビパイプへ固定可能なもの。			
	通電部ステンレス製(SUS304)である事。			

金網柵	ワイヤーメッシュ	メッキ線、φ5. 0×75×218mm 1, 000×2, 000mm	621枚
	主支柱	異形鉄筋(溶融亜鉛メッキ)、D13×1, 500mm	624本
	結束線	ステンレス製、#18 1. 2mm×350mm	3,735本
	下部補強用支柱	異形鉄筋(溶融亜鉛メッキ)、D16×2, 000mm	621本
	門扉部材	スパイラル筋(メッキ線) φ4. 0、L1, 000mm(内径50mm)	26本
門支柱(異形鉄筋、溶融亜鉛メッキ、D13×1, 000mm)		15本	
門クリップ(メッキ線、φ5mm) 目合い150mmに取付可能なもの		30個	
その他の条件		・資材は地区の指定場所に納品し、製造メーカーより施工指導をすること ・日本電気さく協議会会員製品及び日本国内製造品に限る ・アフターの点を考慮し、上記資材は統一メーカー製品の導入に限る ・製品は上記製品と同等以上とする。 ・上記製品以外で応札する場合、事前に同等品申請を行うこと。 ・同等品申請の際は、製品の詳細が確認出来るカタログ等を一緒に申請すること。 ・同等品申請の許可を受けていない製品での入札は失格とする。 (納品場所) 落札後別途協議 (納品日) 落札後別途協議 ※ 電気柵を設置する際は、設置についての指導等を行うこと。時期及び内容については、落札後別途協議する。 <連絡先> 日南市有害鳥獣対策協議会 事務局 (日南市農政課農産園芸係内) 担当 野島 Tel 0987-31-1132 FAX 0987-24-0080	