令和8年度　鳥獣被害対策実践事業 （整備事業）
複 合 柵 仕 様 書

イノシシ・サル用複合柵　周囲長4，295m（榎原上講地区）

資材名		規格・仕様		数量
電気柵	本器	**クイック2000ソーラー（昼出力仕様）**		4台
		最大電線長：2，000m以上／ソーラーパネル一体型：7W以上		
		出力動作切替：連続出力、昼出力		
		出力周期：切替機能付（1．1秒以内と0．76秒以内）		
		過充電防止・過放電防止機能付		
		付属品	12Vバッテリー （本体内蔵式 / 7Ah以上 / メンテナンスフリータイプ）	
			バッテリーコード	
			アース棒30型5本組	
			注意表示板2枚	
			保証書 / 盗難補償申請書類 / 取扱説明書	
	本器	**クイック3300ソーラー**		5台
		最大電線長：3，300m以上／ソーラーパネル一体型：12W以上		
		出力動作切替：連続出力、昼出力、夜出力		
		出力周期：切替機能付（1．1秒以内と0．76秒以内）		
		過充電防止・過放電防止機能付		
		付属品	12Vバッテリー （本体内蔵式 / 12Ah以上 / メンテナンスフリータイプ）	
			バッテリーコード	
			アース棒30型5本組	
			注意表示板2枚	
			保証書 / 盗難補償申請書類 / 取扱説明書	
	本器取付用支柱セット	**自在取付支柱セット**		9セット
		樹脂被膜鋼管製支柱。支柱規格：直径φ33mm以上 / 長さ：1，000mm以上		
		上記規格の支柱を2本以上にて1式とし、本器取付用の金具も付属していること		
	マイナス接続用配線	**マイナス接続コード**		9本
		耐圧20，000V以上、2重被覆線、長さ2．5m		
		本体からワイヤーメッシュへ直接配線取付可能で、本体側はリング端子付のもの		
	通電式支柱	**エレキポール**		2，269本
		ガイシ部=樹脂製、ポール部＝FRP製、フック・スプリング部=ステンレス製（SUS304）		
		長さ約50cm、ポール直径14mm		
		支柱にも通電する構造で、ガイシ・FRPポール・フック・スプリングが全て組立済のものであること		
		垂直または斜め方向への固定ができるもの		
		下記記載のワイヤーメッシュに取付が可能であること		
	コード	**ゲッターコード各種**		300m＝ 2巻 400m＝ 3巻 500m＝31巻
		ロープ状で金属線6本（ステンレス線4本、スズメッキ銅線2本）以上の物。		
		抵抗値／約0．256Ω／m以下、ボビン巻。		
		ポリ線は耐候剤入りである事。		
	ゲート	**ゲート3型大**		40個
		ハンドル（スプリング付）で、ゲートフック付きの物。上記塩ビパイプへ固定可能なもの。		
		通電部ステンレス製（SUS304）である事。		

金網柵	ワイヤーメッシュ	メッキ線、φ5．0×75×218mm　1，000×2，000mm	2，264枚
	主支柱	異形鉄筋（溶融亜鉛メッキ）、D13×1，500mm	2，269本
	結束線	ステンレス製、＃18　1．2mm×350mm	13，599本
	下部補強用支柱	異形鉄筋（溶融亜鉛メッキ）、D16×2，000mm	2，264本
	門扉部材	スパイラル筋（メッキ線）　φ4．0、L1，000mm（内径50mm）	15本
		門支柱（異形鉄筋、溶融亜鉛メッキ、D13×1，000mm）	10個
		門クリップ（メッキ線、φ5mm）　目合い150mmに取付可能なもの	20個
その他の条件		・資材は地区の指定場所に納品し、製造メーカーより施工指導をすること ・日本電気さく協議会会員製品及び日本国内製造品に限る ・アフターの点を考慮し、上記資材は統一メーカー製品の導入に限る ・製品は上記製品と同等以上とする。 ・上記製品以外で応札する場合、事前に同等品申請を行うこと。 ・同等品申請の際は、製品の詳細が確認出来るカタログ等を一緒に申請すること。 ・同等品申請の許可を受けていない製品での入札は失格とする。 （納品場所）　落札後別途協議 （納品日）　落札後別途協議 ※　電気柵を設置する際は、設置についての指導等を行うこと。時期及び内容については、落札後別途協議する。 ＜連絡先＞ 日南市有害鳥獣対策協議会　事務局　（日南市農政課農産園芸係内） 担当　野島 ℡　0987－31－1132 FAX　0987－24－0080	